

Valar Atea ADV 10W

SAE 10W

SPECIÁLNÍ HYDRAULICKÝ OLEJ S DETERGENTNĚ DISPERZANTNÍMI VLASTNOSTMI

Valar Atea ADV 10W je hydraulický olej mimořádné kvality a vlastností na bázi speciálních základových olejů a komplexní přísady obsahující detergentně disperzantní složku, která zajišťuje vysokou čistotu hydraulického systému a zajišťuje plnou funkci oleje i při kontaminaci vodou.

Je vhodný zejména pro moderní hydrostatické mechanismy stavebních, lesnických a zemědělských strojů, které vyžadují tento typ hydraulického oleje.

Valar Atea ADV 10W:

- zaručuje vysoce spolehlivou ochranu hydraulických systémů proti korozi a opotřebení
- zaručuje vysokou čistotu hydraulického systému
- vyznačuje se vysokou oxidační stálostí a tím výrazně prodlouženou dobou životnosti
- umožňuje provoz i při kontaminaci oleje vodou
- umožňuje použití v širokém rozsahu teplot

Výkonová charakteristika:

DIN 51 524 – HLP-D

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	42,0	ČSN EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	6,85	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		120	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	230	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-40	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

