

Valar Atea ETD 46

ISO VG 46

SPECIÁLNÍ HYDRAULICKÝ OLEJ S DETERGENTNĚ DISPERZANTNÍMI VLASTNOSTMI S NÍZKOU ZÁVISLOSTÍ VSKOZITY NA TEPLOTĚ

Valar Atea ETD 46 je hydraulický olej třídy HVLPD vyznačující se velmi nízkým opotřebením čerpadel a regulačních prvků hydraulických systémů všech typů a konstrukcí, malou závislostí viskozity na teplotě, komplexní zušlechťující přísadou obsahující detergentně disperzantní složku zaručující vysokou čistotu hydraulického systému (schopnost oleje rozpouštět a rozptylovat nečistoty zabraňuje v jejich usazování a nalepování na kritických místech regulačních a ovládacích prvků hydraulických okruhů) a s emulgačními vlastnostmi umožňujícími provoz i při kontaminaci oleje vodou. Pro jasnou identifikaci je zbarvený červeně.

Je vhodný zejména pro extrémně zatížené hydraulické systémy, požadující tuto kategorii hydraulických olejů, mobilních i stacionárních strojů ve stavebnictví, zemědělství apod..

Valar Atea ETD 46 :

- zaručuje vysoce spolehlivou ochranu hydraulických systémů proti korozi a opotřebení
- zaručuje vysokou čistotu hydraulického systému
- vyznačuje se vysokou oxidační stálostí a tím výrazně prodlouženou dobou životnosti
- umožňuje provoz i při kontaminaci oleje vodou – běžně 0,2% max.do 0,8%
- umožňuje použití v širokém rozsahu teplot – nízká závislost viskozity na teplotě umožňuje tímto olejem pokrýt viskozitní třídy ISO VG 32, 46, 68 a SAE 10W, 20W-20, 30

Výkonová charakteristika:

ISO 6743/4 typ HV

DIN 51 524 část 3-HVLP (bez deemulgate » HVLPD)

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	46	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index	min.	160	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-35	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3 E C
certified

