

Valar Atea FSA 15

ISO VG 15

SPECIÁLNÍ VYSOCE VÝKONNÝ TLUMIČOVÝ A NÍZKOTUHNOCÍ HYDRAULICKÝ OLEJ

Valar Atea FSA 15 je vysoce jakostní tlumičový a nízkotuhnoucí hydraulický olej na bázi speciálních základových olejů a zušlechťujících přísad vysoké kvality, nejmodernější koncepce, se stabilním vysokým viskozitním indexem > 190 , zachovávající, díky své formulaci, stejnou charakteristiku tlumení po dlouhou dobu provozu, s ochranou proti opotřebení, s vysokou oxidační stálostí, s ochranou proti korozi, s nízkou tendencí k pěnění a dobrou snášenlivostí s těsnícími materiály.

Je vhodný zejména pro tlumiče pérování automobilů, zadní centrální jednotky motocyklů a další speciální aplikace, pro moderní hydrostatické mechanismy vystavované velmi vysokému mechanickému a tepelnému namáhání jak stacionárních, tak i mobilních strojů a to zejména těch, které pracují ve venkovním prostředí. Ve svých parametrech převyšuje standardní HV oleje a to zejména v oblasti termooxidační stability zaručující dlouhou životnost oleje a velmi malou závislost viskozity na teplotě. Pro své nízkoteplotní vlastnosti je vhodný pro použití při velmi nízkých teplotách prostředí

Valar Atea FSA 15:

- zaručuje vysokou ochranu hydraulických systémů proti korozi a opotřebení
- vyznačuje se velmi dobrou oxidační stálostí a tím prodlouženou dobou životnosti
- zabezpečuje vysokou odlučivost vzduchu a vody
- vyznačuje se velmi nízkou pěnivostí
- umožňuje velmi dobrou filtrovatelnost
- pro svůj vysoký viskozitní index zaručuje malý vliv teploty na viskozitu
- umožňuje použití v širokém rozsahu teplot
- má velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti

Výkonová charakteristika:

ISO 6743/4 typ HV

DIN 51 524 část 3-HVLP

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	15	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		205	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	175	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-45	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3 E C
certified

