

# Valar Atea FSA-RX2

## SPECIÁLNÍ SYNTETICKÝ VYSOKOINDEXOVÝ TLUMIČOVÝ OLEJ

Valar Atea FSA-RX2 je speciální tlumičový olej na bázi syntetických základových olejů s vysoce stabilním extra velmi vysokým viskozitním indexem > 360. Olej díky své ojedinělé formulaci zachovává stejnou charakteristiku tlumení i při velkých změnách teploty a zatížení. Syntetické základové oleje a speciální výběr aditiv zaručuje vysokou ochranou částí tlumiče proti opotřebení, extrémně vysokou oxidační stálost prodlužující životnost oleje a jeho teplotní odolnost, chrání proti korozi, zaručuje nízkou tendencí k pění a dobrou snášenlivostí s těsnicími materiály.

Je určen zejména pro tlumiče pérování závodních a sportovních automobilů všech kategorií, pro zadní centrální jednotky motocyklů a další speciální aplikace.

### Valar Atea FSA-RX2:

- chrání tlumič proti opotřebení a korozi
- umožňuje nasazení v extrémních podmínkách
- vyznačuje se vysokou stabilitou viskozitních parametrů
- umožňuje použití v tlumičích pro sportovní a závodní aplikace
- vyznačuje se velmi nízkou závislostí viskozity na teplotě - VI je > 360

### Charakteristické parametry

| Parametr                       | Jednotka           | Hodnota | Norma           |
|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 40°C | mm <sup>2</sup> /s | 18,0    | ČSN EN ISO 3104 |
| Viskozitní index               |                    | >360    | ČSN 65 6218     |
| Bod vzplanutí                  | °C                 | 106     | ČSN 65 6212     |
| Bod tuhnutí                    | °C                 | <-50    | ČSN 65 6072     |
| Hustota při 20°C               | kg/m <sup>3</sup>  | 855     | ČSN 656010      |

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika  
IČ: 43004211  
www.valar.cz

