

Valar Atea OTHP 3

ISO VG 32

JAKOSTNÍ HYDRAULICKÝ OLEJ PRO HYDROSTATICKÉ A HYDRO-DYNAMICKÉ MECHANIZMY

Valar Atea OTHP 3 je jakostní hydraulický olej pro hydrodynamické mechanizmy na bázi speciálních základových olejů a zušlechťujících přísad vysoké kvality a nejmodernější koncepce.

Je určen pro hydrostatické a hydrodynamické mechanizmy mobilních a stacionárních strojů např. některé mechanizmy autobusů, stavebních strojů, vysokozdvizných vozíků apod.

Valar Atea OTHP 3:

- zaručuje ochranu hydrodynamických systémů proti korozi a opotřebením
- vyznačuje se dobrou oxidační stálostí a tím prodlouženou dobou životnosti
- vyznačuje se nízkou pěnovostí

Výkonová charakteristika:

GM Type C2

ISO 6743/4 typ HM

DIN 51 524 část 2-HLP

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	32	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		120	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-36	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

