

Valar Atea PNE

ISO VG 22, 32, 46, 100

JAKOSTNÍ OLEJE PRO PNEUMATICKÁ NÁŘADÍ

Valar Atea PNE jsou jakostní oleje se specifickými vlastnostmi na bázi speciálních hydrogenačně rafinovaných základových olejů a zušlechťujících přísad vysoké kvality. Vyznačují se vysokou přilnavostí, vysokou únosností mazacího filmu a nízkou tendencí k tvorbě mlhy.

Jsou vhodné zejména pro mazání úderových pneumatických nářadí jako např. sbíječek, pneumatických kladiv, vrtaček.

Valar Atea PNE:

- mají příznivé třecí vlastnosti
- vyznačují se vysokou přilnavostí
- vyznačují se vysokou pevností mazacího filmu
- mají dobrou termooxidační stabilitu
- zajišťují vysokou ochranu proti korozi
- mají nízkou tendenci k tvorbě mlhy

Výkonová charakteristika:

ISO 6743 typ P

DIN 51 502 - D

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	VG 22	VG 32	VG 46	VG 100	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	22	32	46	100	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		105	115	115	105	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	200	230	240	246	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-30	-30	-30	-30	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

