

Valar Atea SD

ISO VG 22, 32

VYSOCE JAKOSTNÍ HYDRAULICKÉ OLEJE BEZ OBSAHU ZINKU

Valar Atea SD jsou vysoce jakostní hydraulické oleje na bázi speciálních hydrogenačně rafinovaných základových olejů a moderních zušlechťujících přísad bez obsahu zinku, zajišťující prodlouženou životnost oleje, vysokou ochranu systému proti opotřebení a korozi.

Jsou vhodné pro moderní hydrostatické mechanismy vystavované velmi vysokému mechanickému a tepelnému namáhání. Vzhledem ke své ojedinělé formulaci, která se vyznačuje plněním nejnáročnějších požadavků kladených na moderní hydraulické oleje a ve své kategorii velmi malou závislostí viskozity na teplotě, jsou vhodné zejména pro vysoce namáhané systémy s malým objemem kapaliny např. hydraulické systémy malé zemědělské a lesnické mechanizace, štípačky dřeva apod.

Valar Atea SD:

- zaručují ochranu hydraulických systémů proti korozi a opotřebení
- vyznačují se vysokou oxidační stálostí a tím prodlouženou dobou životnosti
- zabezpečují velmi dobrou odlučivost vzduchu a vody
- vyznačují se nízkou pěnivostí
- umožňují velmi dobrou filtrovatelnost
- umožňují použití v širokém rozsahu teplot

Výkonová charakteristika:

ISO 6743/4 typ HM

DIN 51 524 část 2-HLP

Denison HF-0/HF-2

AFNOR NF E 48-603 HM

AFNOR NF E 48-690/48-691

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	VG 22	VG 32	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	22	32	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		105	115	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	200	230	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-30	-30	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

