

Valar Atea V 15

ISO VG 15

VYSOCE VÝKONNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ

Valar Atea V 15 je vysoce jakostní hydraulický olej na bázi speciálních základových olejů a zušlechťujících přísad vysoké kvality a nejmodernější koncepce.

Je určen pro moderní hydrostatické mechanismy vystavované velmi vysokému mechanickému a tepelnému namáhání jak stacionárních, tak i mobilních strojů a to zejména těch, které pracují ve venkovním prostředí. Ve svých parametrech převyšují standardní HV oleje a to zejména v oblasti termooxidační stability zaručující dlouhou životnost oleje.

Valar Atea V 15:

- zaručuje vysokou ochranu hydraulických systémů proti korozi a opotřebením
- vyznačuje se velmi dobrou oxidační stálostí a tím prodlouženou dobou životnosti
- zabezpečuje vysokou odlučivost vzduchu a vody
- vyznačuje se velmi nízkou pěnivostí
- umožňuje velmi dobrou filtrovatelnost
- pro svůj vysoký viskozitní index zaručující malý vliv teploty na viskozitu umožňuje použití v širokém rozsahu teplot

Klasifikace, specifikace, normy:

ISO 6743/4 typ HV

DIN 51 524 část 3-HVLP

DENISON HF-0/HF-2

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	15,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		151	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	180	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-35	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

