

Valar Biform L

SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK

Valar Biform L je speciální separační prostředek s vylepšenou biologickou odbouratelností (z více než 65% dle testu CEC L-33-A-93) vyrobený na základě vysoce rafinovaného minerálního oleje kombinovaného s rostlinnými estery a povrchově aktivními přísadami.

Používá se pro zajištění snadné separace betonové směsi od forem při výrobě stavebních prvků, při výrobě výrobků, u kterých je požadována vysoká kvalita povrchu bez pórů, trhlin a jiných rušivých vlivů. Prostředek má dobrou přilnavost a antikorozi vlastnosti. Je dodáván v přímo použitelném stavu a ihned po nanesení na čisté a suché formy je možné plnit betonovou směs. Lze jej aplikovat na dřevěné, kovové i plastové formy, a to vzhledem k jeho nízké viskozitě nejvýhodněji rozprašovací tryskou. Jeho spotřeba závisí na způsobu nanášení a druhu formy. Vzhledem ke složení prostředku je žádoucí nanášení oleje v co nejmenší možné vrstvě.

Valar Biform L:

- vyznačuje se velmi dobrými separačními vlastnostmi a velmi dobrou kvalitou povrchu výrobků
- je charakteristický nízkým výnosem oleje
- je šetrnější k životnímu prostředí oproti ropným separačním olejům a má biologickou odbouratelnost až 65%
- je doporučen pro teplotní rozsah použití -10°C až 70°C

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 20°C	mm ² /s	Inf. 11	ČSN EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	6-8	ČSN EN ISO 3104
Bod tuhnutí	°C	-20	ČSN 65 6072
Číslo kyselosti	mg KOH/g	4,5	ČSN 65 6070
Bod vzplanutí OK	°C	155	ČSN EN ISO 2592
Hustota	kg.m ³	Inf. 870	ČSN 65 6010

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

