

# Valar Biform LL

## SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK

Valar Biform LL je speciální separační prostředek na bázi rostlinných esterů, ropných uhlovodíků a povrchově aktivních přísad. Separální prostředek s vylepšenou biologickou odbouratelností (z více než 65% dle testu CEC L-33-A-93) vyrobený na základě vysoce rafinovaného minerálního oleje kombinovaného s rostlinnými estery a povrchově aktivními přísadami.

Je vhodný pro separaci betonové směsi od dřevěných, plastových nebo kovových forem při výrobě stavebních prvků. Prostředek má dobrou přilnavost a antikorozi vlastnosti. Je dodáván v přímo použitelném stavu a ihned po nanesení na čisté a suché formy je možné plnit betonovou směs. Vzhledem k jeho nízké viskozitě lze jej nejvýhodněji aplikovat rozprašovací tryskou. Jeho spotřeba závisí na způsobu nanášení a druhu formy.

### Valar Biform LL:

- vyznačuje se velmi dobrými separačními vlastnostmi a dobrou kvalitou povrchu výrobků
- je charakteristický nízkým výnosem oleje
- je šetrnější k životnímu prostředí oproti klasickým ropným separačním olejům a má biologickou odbouratelnost až 65%
- je doporučen pro teplotní rozsah použití -20°C až 70°C

### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	3-4	ČSN EN ISO 3104
Bod tuhnutí	°C	-30	ČSN 65 6072
Číslo kyselosti	mg KOH/g	4,5	ČSN 65 6070
Bod vzplanutí OK	°C	min. 90	ČSN EN ISO 2592
Hustota	kg.m <sup>3</sup>	865	ČSN 65 6010

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika  
IČ: 43004211  
www.valar.cz

