

# Valar Biform M

## BIOLOGICKY SNADNO ODBOURATELNÝ SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK

**Valar Biform M** je biologicky odbouratelný (z více než 90% dle testu CEC L-33-A-93) separační prostředek vyrobený jako směs rostlinných esterů a povrchově aktivních přísad.

Je vhodný pro separaci betonové směsi od dřevěných, plastových nebo kovových forem při výrobě stavebních prvků. Prostředek má dobrou přilnavost a antikorozi vlastnosti. Je dodáván v přímo použitelném stavu a ihned po nanesení na čisté a suché formy je možné plnit betonovou směs. Vzhledem k jeho nízké viskozitě lze jej nejvýhodněji aplikovat rozprašovací tryskou. Jeho spotřeba závisí na způsobu nanášení a druhu formy.

### Valar Biform M:

- vyznačuje se velmi dobrými separačními vlastnostmi a dobrou kvalitou povrchu výrobků
- je charakteristický nízkým výnosem oleje
- biologicky odbouratelný (z více než 90% dle testu CEC L-33-A-93)
- je doporučen pro teplotní rozsah použití -20°C až 70°C

### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 20°C	mm <sup>2</sup> /s	Inf. 7	ČSN EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	4,5-5,5	ČSN EN ISO 3104
Bod tuhnutí	°C	-30	ČSN 65 6072
Číslo kyselosti	mg KOH/g	5,5	ČSN 65 6070
Bod vzplanutí OK	°C	170	ČSN EN ISO 2592
Hustota	kg.m <sup>3</sup>	880	ČSN 65 6010

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika  
IČ: 43004211  
www.valar.cz

