

Valar Cut MD 22

ŘEZNÝ OLEJ SE STŘEDNÍMI VYSOKOTLAKÝMI VLASTNOSTMI

Valar Cut MD 22 je řezný olej se středními vysokotlakými (EP) vlastnostmi vybavený účinnými přísadami bez obsahu chlóru na bázi syntetických esterů. Je vhodný pro středně náročné řezné operace (soustružení, řezání apod.) na širokém spektru materiálů – oceli, litiny, barevné kovy.

Valar Cut MD 22:

- vyznačuje se vysokou kvalitou povrchů obrobku
- zaručuje velmi dobrou antikorozi ochranu
- šetří nástroje
- je charakterizován dlouhou životností i dlouhou životností nástrojů

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	22	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	200	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-12	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

