

# Valar Cut MD 46

## ŘEZNÝ OLEJ SE STŘEDNÍMI VYSOKOTLAKÝMI VLASTNOSTMI

**Valar Cut MD 46** je řezný olej se středními vysokotlakými (EP) vlastnostmi vybavený účinnými přísadami bez obsahu chlóru na bázi syntetických esterů. Je vhodný pro středně náročné řezné operace (soustružení, řezání apod.) na širokém spektru materiálů – oceli, litiny, barevné kovy.

### Valar Cut MD 46:

- vyznačuje se vysokou kvalitou povrchů obrobku
- zaručuje velmi dobrou antikorozi ochranu
- šetří nástroje
- je charakterizován dlouhou životností i dlouhou životností nástrojů

### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	46	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	230	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-12	ČSN 65 6072

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika  
IČ: 43004211  
www.valar.cz

