

# Valar Dynamic GX 154

## SAE 15W-40

### MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Dynamic GX 154 je výkonný motorový olej se širokým rozsahem použití. Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a výkonných zušlechťujících přísad. Je vhodný pro moderní benzínové a naftové motory osobních a dodávkových automobilů.

#### Valar Dynamic GX 154:

- umožňuje mazání širokého spektra benzínových a naftových motorů
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- umožňuje výrazně prodloužit intervaly výměn v souladu s předpisy výrobců automobilů

#### Výkonová charakteristika:

ACEA A3/B3/B4

API SL/SJ/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,4	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		140	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-30	ČSN 65 6072

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

#### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

