

Valar Dynamic GX 205

SAE 20W-50

MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Dynamic GX 205 je výkonný motorový olej se širokým rozsahem použití a se speciální viskozitní charakteristikou. Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a výkonných zušlechťujících přísad, zajišťujících velmi vysokou únosnost mazacího filmu. Je vhodný pro moderní benzínové a naftové motory osobních a dodávkových automobilů. Zejména pro aplikace vyžadující tuto viskozitní třídu a pro aplikace, kde byly v minulosti využívány oleje typu Super M 8 AD

Valar Dynamic GX 205:

- umožňuje mazání širokého spektra benzínových a naftových motorů
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- umožňuje výrazně prodloužit intervaly výměn v souladu s předpisy výrobců automobilů

Výkonová charakteristika:

ACEA A3/B3/B4

API SL/SJ/CF

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	18,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		135	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-28	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

