

# Valar Dynamic XL 054

## SAE 5W-40

### MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Dynamic XL 054 je mimořádně výkonný syntetický motorový olej s vysokou ochranou motoru. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy benzínových a naftových motorů osobních a dodávkových automobilů. Umožňuje úsporu pohonných hmot.

#### Valar Dynamic XL 054:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru
- vyznačuje se nízkou odparností

#### Výkonová charakteristika:

ACEA A3/B3/B4

API SL/SJ/CF

MB 229.1/229.3

VW 502.00/505.00

OPEL B 040 2098

GM-LL-B-025

BMW LONG LIFE

PORSCHE

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		176	ČSN 65 6218
Dynamická viskozita při -30°C	mPa.s	6 200	NF-T 60-161
Bod tuhnutí	°C	-45	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

