

# Valar Effective G 3

## NLGI 3

### VÁPENATÉ PLASTICKÉ MAZIVO S NOUZOVÝMI VLASTNOSTMI

**Valar Effective G 3** je víceúčelové plastické mazivo na bázi vápenatého mýdla s přísadou grafitu pro zlepšení nouzových vlastností.

Je vhodné pro mazání širokého spektra kluzných i valivých ložisek pracujících za vysokého až středního zatížení v mobilních strojích a průmyslu. Dobře odolává vlhkosti.

#### **Valar Effective G 3:**

- velmi dobře odolává vlivu vody
- má velmi dobré nouzové vlastnosti
- je vhodné i pro valivá ložiska
- vyznačuje se velice dobrými protioděrovými vlastnostmi

#### **Charakteristika:**

**DIN 51 502 KF3C-30**

#### **Charakteristické parametry:**

Parametr	Jednotka	hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		3	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Ca-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	220-250	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	90	ČSN 65 6305
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-30 až 65	

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

