

Valar Effective

NLGI 1, 2, 3

VÍCEÚČELOVÁ LITHNÁ PLASTICKÁ MAZIVA

Řada **Valar Effective** jsou víceúčelová lithná plastická maziva vyrobená na bázi vysoce jakostních základových olejů.

Jsou vhodná pro mazání širokého spektra valivých i kluzných ložisek pracujících v průmyslu i automobilech. Jsou vhodná pro vysokotlaké centrální mazací systémy. Jsou schopna pracovat v širokém rozsahu teplot od -30° do 120°C.

Valar Effective :

- jsou charakterizována vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolávají vlivům vody
- pracují v širokém rozsahu teplot
- umožňují snadný přechod z většiny typů plastických maziv

Charakteristika:

DIN 51 502 K1K-30, K2K-30, K3K-30

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		1	2	3	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-mýdlo	Li-mýdlo	Li-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	310-340	265 - 295	220 - 250	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	190	200	200	ČSN 65 6305
Kinematická viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	inf. 100	inf. 100	inf. 100	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

