

Valar Effective LV 2-3

NLGI 2-3

VÍCEÚČELOVÉ LITHNÉ PLASTICKÉ MAZIVO

Valar Effective LV 2-3 je víceúčelové lithné plastické mazivo vyrobené na bázi vysoce jakostních základových olejů.

Je vhodné pro mazání širokého spektra valivých i kluzných ložisek pracujících v průmyslu i automobilech. Je schopné pracovat v širokém rozsahu teplot od -30° do 120°C.

Valar Effective LV 2-3 :

- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody
- pracuje v širokém rozsahu teplot
- umožňuje snadný přechod z většiny typů plastických maziv

Charakteristika:

DIN 51 502 K2-3K-30

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	NLGI 3	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		2-3	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	240 - 290	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	200	ČSN 65 6305
Kinematická viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	inf. 100	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



Valar

