

# Valar Egida 154

## SAE 15W-40

### VYSOCE VÝKONNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO NAFTOVÉ A BENZÍNOVÉ MOTORY

Valar Egida 154 je motorový olej s vysokou výkonovou rezervou formulovaný na základě nejnovějších požadavků výrobců automobilů vyplývajících z nových požadavků na omezení emisí výfukových plynů.

Valar Egida 154 je speciálně připraven pro velmi zatížené evropské a severoamerické naftové motory nákladních, dodávkových a osobních automobilů, autobusů a strojů ale i pro moderní benzínové motory osobních a dodávkových automobilů. Umožňuje využívat prodloužené servisní intervaly výměny oleje v souladu s doporučením výrobce.

#### Valar Egida 154:

- splňuje nejnovější požadavky na motorové oleje pro užitkové automobily
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- umožňuje výrazně prodloužit intervaly výměn v souladu s předpisy výrobců automobilů
- umožňuje mazání naftových i benzínových motorů

#### Výkonová charakteristika:

ACEA E7/E5/B3/B4

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ

Global DHD-1

JASO DH-1

VOLVO VDS-3/VDS-2

Mack EO-M Plus

MB 228.3/229.1

MAN M3275

Renault VI RLD-2

DEUTZ DQC III – 10

Detroit Diesel DDC 93K215

CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2

Cummins 20078/77/76/72/71

MTU Type 2

Allison C-4

#### Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		139	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-35	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

