

Valar Egida FNA 103

SAE 10W-30

HI-TECH „LOW SAPS“ MOTOROVÝ OLEJ PRO NAFTOVÉ A BENZÍNOVÉ MOTORY UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ

Valar Egida FNA 103 je vysoce výkonný „low SAPS“ palivošetřící motorový olej. Je formulovaný na základě moderních typů syntetických základových olejů, extra výkonných přísad a nejnovějších požadavků výrobců automobilů vyplývajících z nových požadavků na omezení emisí výfukových plynů (EURO IV, V a VI) a použití nejnovějších typů katalyzátorů výfukových plynů (SCR, DPF ...).

Valar Egida FNA 103 je vhodný zejména pro extrémně zatížené nejmodernější typy naftových motorů nákladních automobilů, autobusů a strojů. Zvolená ojedinělá formulace umožňuje jeho použití v široké škále nákladních a dodávkových automobilů, autobusech a mobilních strojích. Splňuje nejnovější požadavky výrobců na prodloužené servisní intervaly v souladu s doporučeními výrobců motorů a automobilů.

Valar Egida FNA 103:

- speciální „low SAPS“ motorový olej pro smíšený vozový park
- brání opotřebením mazaných částí motoru
- udržuje motor v čistotě po celou dobu provozu
- chrání části motorů proti vysokoteplotním i nízkoteplotním úsadám a pro své ojedinělé termooxidační vlastnosti zajišťuje dlouhou životnost dílů motoru i oleje
- splňuje požadavky pro prodloužené servisní intervaly v souladu s doporučeními výrobců motorů a automobilů

Výkonová charakteristika:

ACEA E9/E7

API CJ-4/SN

MB 228.31

MAN M3575

MTU Type 2.1

VOLVO VDS-4

Caterpillar ECF-3, ECF-2

Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC III-10-LA

CUMMINS CES 20081/76

RVI RLD-3

MACK EO-O PP/EO-M+

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	12,2	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		135	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-37	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

