

Valar Egida LSA 053

SAE 5W-30

EXTRÉMNĚ ODOLNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO NAFTOVÉ MOTORY SE SNÍŽENÝM OBSAHEM „SAPS“

Valar Egida LSA 053 je extrémně odolný speciálně formulovaný (snížený obsah „SAPS“) palivošetřící motorový olej na bázi syntetických základových olejů.

Je vhodný pro velmi zatížené naftové motory, zejména pro motory nákladních automobilů, autobusů a strojů, které plní nejnovější limity výfukových plynů (EURO IV, V, VI) a využívají nejnovější typy katalytických systémů výfukových plynů. Je doporučován všude tam, kde je velmi důležitá vysoce účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení, vysokoteplotních úsad a kde je kladen důraz na nejdelší možné intervaly výměny motorového oleje dle doporučení výrobce motoru.

Valar Egida LSA 053:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a vyznačuje se sníženým obsahem „SAPS“
- umožňuje výrazně prodloužit intervaly výměn v souladu s předpisy výrobců automobilů
- zajišťuje velmi rychlé zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

Výkonová charakteristika:

ACEA E9-12/E7-12/E6-12/E4-12

API CJ-4

MB 228.31/228.51

Volvo VDS-4

Mack EO-O PREMIUM PLUS

RVI RLD-2/RLD-3

Cummins CES 20081

Caterpillar ECF-3

Deutz DQC IV-10 LA

MAN M 3271-1/3477/3575

MTU Oil Category 2.1/3.1

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	11,8	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		168	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-38	ČSN ISO 3016
Sulfátový popel inf.	% hm.	max. 1,0	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

