

Valar Egida LSA 104

SAE 10W-40

EXTRÉMNĚ ODOLNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO NAFTOVÉ A PLYNOVÉ MOTORY SE SNÍŽENÝM OBSAHEM „SAPS“

Valar Egida LSA 104 je extrémně odolný speciálně formulovaný (snížený obsah „SAPS“) palivošetřící motorový olej se syntetickými základovými oleji

Je vhodný pro velmi zatížené naftové a plynové motory spalující CNG, zejména pro motory nákladních automobilů, autobusů a strojů, které plní nejnovější limity výfukových plynů (EURO IV, V, VI) a využívají nejnovější typy katalytických systémů výfukových plynů. Je doporučován všude tam, kde je velmi důležitá vysoce účinná schopnost oleje potlačovat vznik opotřebení, vysokoteplotních úsad a kde je kladen důraz na nejdelší možné intervaly výměny motorového oleje dle doporučení výrobce motoru.

Valar Egida LSA 104:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a vyznačuje se sníženým obsahem „SAPS“
- umožňuje výrazně prodloužit intervaly výměn v souladu s předpisy výrobců automobilů
- zajišťuje rychlé zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

Výkonová charakteristika:

ACEA E6/E7

API CI-4

MB 228.51/226.9

MAN M3477 M3271-1

Volvo VDS-3

Renault Trucks RLD-2/RXD/RGD

MTU Type 3.1

DAF

Deutz DQC IV-10 LA

CUMMINS CES 20076/77

Jaso DH-2

Mack EO-N

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	14,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		160	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	235	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-35	ČSN ISO 3016
TBN inf.	mg KOH/g	9,7	ČSN 65 6069
Sulfátový popel inf.	% hm.	max. 1,0	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

