

Valar Egida MS 104

SAE 10W-40

MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO NAFTOVÉ MOTORY

Valar Egida MS 104 je speciálně formulovaný palivošetřící motorový olej se syntetickými základovými oleji a vysokou výkonovou rezervou.

Je vhodný zejména pro vznětové vysoce přeplňované motory nákladních automobilů, autobusů a strojů. Je charakterizován schopností oleje potlačovat vznik opotřebení, vznik vysokoteplotních i nízkoteplotních úsad a extrémní termooxidační stabilitou zajišťující velmi dlouhou životnost oleje i součástí motoru. Umožňuje maximální prodloužení servisních intervalů výměny motorového oleje dle doporučení výrobců motorů a automobilů.

Valar Egida MS 104:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- umožňuje výrazně prodloužit intervaly výměn v souladu s předpisy výrobců automobilů
- zajišťuje rychlé zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

Výkonová charakteristika:

ACEA E4/E7

MB 228.5

MAN M3277

MTU Type 3

Volvo VDS-3

RVI RLD-2

Deutz DQC IV-10

Caterpillar ECF-2

JASO DH-1

CUMNINS CES 20078

Charakteristické parametry:

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Norma |
|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 100°C | mm ² /s | 14,0 | ČSN EN ISO 3104 |
| Viskozitní index | | 153 | ČSN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí | °C | 210 | ČSN EN ISO 2592 |
| Bod tekutosti | °C | -35 | ČSN ISO 3016 |

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

