

Valar Esnol L

LEHCE SE ODPAŘUJÍCÍ MAZACÍ A TECHNOLOGICKÝ OLEJ

Valar Esnol L je nízkoviskózní, lehce se odpařující olej bez obsahu chloru a těžkých kovů s obsahem kluzné látky pro mezní mazání. Olej je na bázi základového oleje s velmi nízkým obsahem aromatických uhlovodíků pro nízkou úroveň zápachu.

Valar Esnol L je speciální mazací olej s širokým rozsahem použití např. jako olej pro různé technologické účely, pro mazání jemných mechanismů, pro některé tvářecí operace apod..

Valar Esnol L:

- vyznačuje se velmi nízkým obsahem aromatických uhlovodíků což zaručuje velmi malý zápach na pracovišti
- svým obsahem mazivostních přísad zaručuje dobré mazací vlastnosti
- zaručuje dobrou antikorozi ochranu
- svou nízkou viskozitou zaručuje dobrou smáčivost povrchu zaručující optimální tenký olejový film
- svou nízkou viskozitou umožňuje dobré výsledky při oplachování
- neobsahuje chlór ani těžké kovy

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	1,87	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	> 65	ČSN 65 6212

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

