

Valar Fluid STOU 103

SAE 10W-30, 80W

MULTIFUNKČNÍ OLEJ TYPU STOU

Valar Fluid STOU 103 je mimořádně výkonný olej typu STOU/UTTO (Super Tractor Oil Universal/ Universal Tractor Transmission Oil). Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a moderních vysoce kvalitních zušlechťujících přísad.

Je určen jako univerzální olej především do moderních typů traktorů, zemědělských a stavebních strojů a to jako olej pro mazání motorů, atmosférických i přeplňovaných, pro mazání převodových mechanismů, hydraulických systémů a "mokrých" brzd.

Valar Fluid STOU 103:

- umožňuje velké zjednodušení olejového hospodářství pro svou multifunkčnost
- udržuje mazaná zařízení v čistotě
- má dobrou odolnost proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- chrání všechny části mazaných zařízení proti opotřebení a korozi
- zaručuje bezproblémový chod „mokrých brzd“
- používá se s úspěchem v různých výrobcích kde jsou požadovány oleje typu STOU nebo UTTO

Výkonová charakteristika:

API CG-4 / SF

ACEA E3

Ford M2C 159B/C

Case New Holland MAT3525, 3526

John Deere J27

Ford M2C 134D

New Holland 82009201/2/3

John Deere J20C

MF CMS M1144, 1145, 1139

Massey Ferguson CMS M1143, 1145, 1135

API GL-4

ZF TE ML 06A, B, C, 07B

ISO 51 524 část 3 – HVLP/HVLPD (inf. ISO VG 68)

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	12.3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		135	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-35	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

