

# Valar Gema F 053

## SAE 5W-30

### SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Gema F 053 je výkonný syntetický motorový olej s optimální viskozitní charakteristikou umožňující rychlé a spolehlivé mazání v širokém rozmezí provozních teplot. Formulace s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv umožňuje vysokou ochranu motoru, úsporu paliv a dlouhou životnost katalytických systémů výfukových plynů.

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy benzínových a naftových motorů, přepřehované i nepřepřehované, s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

#### Valar Gema F 053:

- umožňuje snadnou startovatelnost za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení a udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a chrání katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

#### Výkonová charakteristika:

**ACEA A1/B1/A5/B5**

**API SN**

**Ford WSS-M2C913-A**

**Ford WSS-M2C913-B**

**Ford WSS-M2C913-C**

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,7	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		165	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-40	ČSN 65 6072

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

