

Valar Gema LongLife 003

SAE 0W-30

PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Gema LongLife 003 je výkonný syntetický „Low SAPS“ motorový olej budoucnosti se speciální viskozitní charakteristikou umožňující rychlé a spolehlivé mazání ve velmi širokém rozmezí provozních teplot. Formulace s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv umožňuje vysokou ochranu motoru, zajišťuje velmi nízkou tvorbu úsad, nízkou spotřebu oleje, umožňuje úsporu paliv, zaručuje dlouhou životnost oleje a dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů (DPF, CPF...).

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy benzínových a naftových motorů, přeplňované i nepřeplňované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

Valar Gema LongLife 003:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za extrémně nízkých teplot
- zaručuje zaolejování motoru v nejkratší možné době
- snižuje pasivní odpory motoru
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- šetří pohonné hmoty a chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů

Výkonová charakteristika:

VW 504.00/507.00

ACEA C3

Charakteristické parametry

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Norma |
|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 100°C | mm ² /s | 11,9 | ČSN EN ISO 3104 |
| Viskozitní index | | 200 | ČSN 65 6218 |
| Bod tuhnutí | °C | -49 | ASTM D 97 |
| Hustota při 15°C | kg/ m ³ | 840 | ASTM D 92 |

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

