

# Valar Gema LSC2 053

## SAE 5W-30

### SYNTECKÝ „LOW SAPS“ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Gema LSC2 053 je výkonný syntetický „Low SAPS“ motorový olej s optimální viskozitní charakteristikou umožňující rychlé a spolehlivé mazání v širokém rozmezí provozních teplot. Formulace s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv umožňuje vysokou ochranu motoru, úsporu paliv a dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů (DPF...).

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnicí normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6) benzínových a naftových motorů, přepřehované i nepřepřehované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

#### Valar Gema LSC2 053:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebením a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnicích EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

#### Výkonová charakteristika:

ACEA C2-12

ACEA A5/B5-12

ACEA A1/B1-12

API SN/SM/SL/CF

PSA B71 2290

Renault RN0700

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,2	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		165	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-40	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

