

# Valar Gema LSC3 053

## SAE 5W-30

### SYNTETICKÝ „LOW SAPS“ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

**Valar Gema LSC3 053** je výkonný syntetický „Low SAPS“ motorový olej s optimální viskozitní charakteristikou umožňující rychlé a spolehlivé mazání v širokém rozmezí provozních teplot. Formulace s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv umožňuje vysokou ochranu motoru, úsporu paliv a dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů (DPF...).

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnící normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6) benzínových a naftových motorů, přeplňované i nepřeplňované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

#### Valar Gema LSC3 053:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnících EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

#### Výkonová charakteristika:

ACEA C3

API SN/SM/SL/CF

MB 229.31/229.51/226.5

VW 502 00/505 01

BMW Longlife - 04

GM dexos 2

Renault RN0700/RN0710

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,1	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		168	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-41	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.