

# Valar Gema LSC3 054

## SAE 5W-40

### SYNTECKÝ „LOW SAPS“ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Gema LSC3 054 je výkonný syntetický „LOW SAPS“ motorový olej Formulace, s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv, umožňuje vysokou ochranu motoru, úsporu paliv a dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů.

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnicí normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6) benzínových a naftových motorů, přepřehované i nepřepřehované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

#### Valar Gema LSC3 054:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebením a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnicích EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty a chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru

#### Výkonová charakteristika:

**ACEA C3**

**API SN/SM/SL/CF**

**MB 229.31/229.51/226.5**

**VW 502 00/505 01**

**BMW Longlife - 04**

**GM dexos 2**

**Porsche A40**

**Renault RN0700/RN0710**

**Ford WSS-917A**

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,1	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		177	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	°C	215	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-45	ČSN 65 6072

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

#### Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

