

Valar Gema LSLF 002

SAE 0W-20

**SYNTETICKÝ „LOW SAPS“ PALIVOŠETŘÍCÍ MOTOROVÝ OLEJ PRO
BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ**

Valar Gema LSLF 002 je výkonný syntetický „Low SAPS“ palivošetřící motorový olej s speciální viskozitní charakteristikou umožňující velmi rychlé a úsporu paliva v širokém rozmezí provozních teplot. Formulace s pomocí jakostních syntetických základových olejů a nejmodernějších typů aditiv umožňuje vysokou ochranu motoru, úsporu paliv a dlouhou životnost nejmodernějších typů katalytických systémů výfukových plynů (DPF...).

Je vhodný zejména pro nejmodernější typy (plnící normu pro emise výfukových plynů EURO 4, 5, 6 a umožňujících použití oleje viskozitní třídy SAE 0W-20) benzínových a naftových motorů, přeplňované i nepřeplňované s katalyzátory výfukových plynů i bez, osobních a dodávkových automobilů.

Valar Gema LSLF 002:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za extrémně nízkých teplot
- zaručuje prokazatelnou úsporu paliva (skutečné úspory jsou závislé na typu vozidla / motoru, venkovní teplotě a jízdních podmínkách)
- chrání motor proti opotřebení a udržuje motor v čistotě
- umožňuje použití v motorech plnicích EURO 4, 5, 6
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- chrání nejmodernější katalytické systémy výfukových plynů
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru v širokém rozsahu teplot

Výkonová charakteristika:

API SN/SM/SL/CF

Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	8,7	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		170	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-45	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

