

Valar Gema UL 004

SAE 0W-40

MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ PRO BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Valar Gema UL 004 je mimořádně výkonný speciální syntetický motorový olej s vysokou ochranou motoru. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad. Optimální formulace zajišťuje specifické viskozitní vlastnosti a ojedinělé výkonové parametry oleje.

Je vhodný zejména pro nejnáročnější podmínky mazání moderních typů benzínových a naftových motorů osobních a dodávkových automobilů. Umožňuje spolehlivé namazání motoru i při velmi nízkých teplotách a úsporu pohonných hmot.

Valar Gema UL 004:

- umožňuje snadnou startovatelnost i za velmi nízkých teplot
- chrání motor proti opotřebení
- udržuje motor v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- zajišťuje okamžité zaolejování motoru a snižuje pasivní odpory motoru
- vyznačuje se nízkou odparností

Výkonová charakteristika:

ACEA A3/B4-12

API SN

MB 229.5/229.3

VW 502 00/505 00

BMW LL-01

Porsche A40

Renault RN 0700/0710

Ford WSS-M2C937-A

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	13,8	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		186	ČSN 65 6218
HTHS viskozita při 150°C	mPa.s	6 38	
Bod tuhnutí	°C	-42	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

