

Valar Grind 3

OLEJ PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ A MAZÁNÍ VŘETEN

Valar Grind 3 je speciální olej pro obrábění kovů a mazání vřeten vybavený účinnými přísadami bez obsahu chlóru na bázi syntetických esterů.

Je vhodný pro široké spektrum dokončovacích operací, např. broušení, superfinišování, honování na širokém spektru materiálů – oceli, litiny i barevné kovy, pro mazání některých typů vřeten a pro další aplikace, kde je požadována nízká viskozita.

Valar Grind 3:

- vyznačuje se vysokou kvalitou povrchů obrobku
- zaručuje nízké zanášení brusných materiálů
- vyznačuje se výbornou sedimentací částecek brusiva
- zaručuje velmi dobrou antikorozi ochranu

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	3.5	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	110	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	-36	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3 EC
certified

