

Valar Grind 7

SPECIÁLNÍ ŘEZNÝ OLEJ PRO DOKONČOVACÍ OPERACE

Valar Grind 7 je mimořádně výkonný řezný olej vyrobený ze speciálních základových olejů vybavený účinnými přísadami bez obsahu chlóru.

Je vhodný pro široké spektrum dokončovacích operací ,např. broušení, superfinišování, honování. Je vhodný také pro mazání některých typů vřeten a pro další aplikace, kde je požadována nízká viskozita.

Valar Grind 7:

- vyznačuje se vysokou kvalitou povrchů obrobku
- zaručuje nízké zanášení brusných materiálů
- vyznačuje se výbornou sedimentací částiček brusiva
- zaručuje velmi dobrou antikorozi ochranu

Charakteristické parametry

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Norma |
|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 40°C | mm ² /s | 7.5 | ČSN EN ISO 3104 |
| Bod vzplanutí | °C | 135 | ČSN 65 6212 |
| Bod tuhnutí | °C | -30 | ČSN 65 6072 |

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika
IČ: 43004211
www.valar.cz

