

# Valar Hitegear 75W-80

## SAE 75W-80

### MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

**Valar Hitegear 75W-80** je mimořádně výkonný syntetický automobilový převodový olej s optimalizovanou formulací. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad nové koncepce a možností. Je vhodný pro mazání širokého spektra manuálně řazených převodovek, včetně převodovek synchronizovaných, osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů apod..

#### **Valar Hitegear 75W-80:**

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot, čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- zaručuje výbornou slučitelnost se synchronizačními prvky a těsníci materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

#### **Výkonová charakteristika:**

**API GL-4+**

**MIL-L-2105E**

#### **Charakteristické parametry**

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		130	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-47	ČSN 65 6072

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

Výrobce a distributor:  
Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika  
IČ: 43004211  
www.valar.cz

