

Valar Hitegear 75W

SAE 75W

VYSOCE VÝKONNÝ LEHKOBĚŽNÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear 75W je vysoce výkonný lehkoběžný automobilový převodový olej vyznačující se vylepšenými mazivostními vlastnostmi. Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný pro mazání širokého spektra manuálně řazených převodovek, včetně převodovek synchronizovaných, osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů.

Valar Hitegear 75W:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- zaručuje výbornou slučitelnost se synchronizačními prvky a těsníci materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

Výkonová charakteristika:

API GL-4

MIL-L-2105E

Charakteristické parametry

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Norma |
|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 100°C | mm ² /s | 6,3 | ČSN EN ISO 3104 |
| Viskozitní index | | 110 | ČSN 65 6218 |
| Bod tuhnutí | °C | -42 | ČSN 65 6072 |

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

