

Valar Hitegear 80W-90

SAE 80W-90

VYSOCE VÝKONNÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear 80W-90 je vysoce výkonný automobilový převodový olej vyznačující se vylepšenými mazivostními vlastnostmi. Je vyroben z vysoce jakostních speciálních základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný pro mazání širokého spektra manuálně řazených převodovek, včetně převodovek synchronizovaných, osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů.

Valar Hitegear 80W-90:

- zaručuje dobrou tekutost za nízkých teplot, čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebením
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- zaručuje výbornou slučitelnost se synchronizačními prvky a těsnícími materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

Výkonová charakteristika:

API GL-4

MIL-L-2105

odpovídá požadavkům MAN 341N/ML

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	13,9	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		105	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-28	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

