

Valar Hitegear H 75W-90

SAE 75W-90

MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear H 75W-90 je mimořádně výkonný širokorozsahový syntetický automobilový pro nejnáročnější podmínky. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad nové koncepce a možností. Je vhodný pro mazání velmi zatížených náprav s hypoidními převody osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů a podobné aplikace vyžadující olej těchto vlastností..

Valar Hitegear H 75W-90:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot, čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení i při extrémním zatížení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- zaručuje výbornou slučitelnost s těsnicími materiály
- umožňuje pro svoji univerzálnost zjednodušení sortimentu maziv
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

Výkonová charakteristika:

API GL-5

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	15,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		160	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-42	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

