

# Valar Hitegear H 80W-90

## SAE 80W-90

### VYSOCE VÝKONNÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear H 80W-90 je vysoce výkonný širokorozsahový automobilový převodový olej s velmi vysokou únosností mazacího filmu. Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný zejména pro mazání širokého spektra převodových ústrojí náprav včetně hypoidních převodů osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů a pro další podobné aplikace.

#### Valar Hitegear H 80W-90:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje velmi dobrou ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- zaručuje výbornou slučitelnost s těsnicími materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

#### Výkonová charakteristika:

**API GL-5**

**odpovídá požadavkům MAN 342N/ML**

#### Charakteristické parametry

| Parametr                        | Jednotka           | Hodnota | Norma           |
|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 14,4    | ČSN EN ISO 3104 |
| Viskozitní index                |                    | 105     | ČSN 65 6218     |
| Bod tuhnutí                     | °C                 | -28     | ČSN 65 6072     |

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.*

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

