

Valar Hitegear H 85W-140

SAE 85W-140

VYSOCE VÝKONNÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear H 85W-140 je vysoce výkonný automobilový převodový olej s velmi vysokou únosností mazacího filmu. Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný zejména pro mazání širokého spektra převodových ústrojí náprav včetně hypoidních převodů osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů a pro další podobné aplikace.

Valar Hitegear H 85W-140:

- zaručuje dobrou tekutost za nízkých teplot
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje velmi dobrou ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- zaručuje výbornou slučitelnost s těsnicími materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

Výkonová charakteristika:

API GL-5

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	25.9	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		90	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-19	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
BEC
certified

