

Valar Hitegear LS 80W-90

SAE 80W-90

SPECIÁLNÍ VYSOCE VÝKONNÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear LS 80W-90 je vysoce výkonný širokorozsahový automobilový převodový olej s velmi vysokou únosností mazacího filmu pro mazání samosvorných diferenciálů. Je vyroben z vysoce jakostních základových olejů a speciálních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný zejména pro mazání širokého spektra převodových ústrojí náprav včetně hypoidních převodů, standardních i samosvorných diferenciálů osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů a pro další podobné aplikace.

Valar Hitegear LS 80W-90:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje velmi dobrou ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- zaručuje výbornou slučitelnost s těsnícími materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí
- zaručuje funkci a mazání samosvorných diferenciálů

Výkonová charakteristika:

API GL-5

API GL-5 LS (limited slip)

MIL-L 2104D

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	14,7	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		105	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-30	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

