

Valar Hitegear SH 75W-140

SAE 75W-140

MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear SH 75W-140 je mimořádně výkonný syntetický automobilový převodový olej se širokým rozsahem použití. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad.

Je vhodný zejména pro mazání širokého spektra převodových ústrojí náprav včetně hypoidních převodů osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů a pro další podobné aplikace.

Valar Hitegear SH 75W-140:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot (až do -40°C), čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- poskytuje spolehlivé mazání v extrémních podmínkách aplikace za vysokých i nízkých teplot

Výkonová charakteristika:

API GL-5

MIL-L-2105D

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm^2/s	24.9	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		170	ČSN 65 6218
Bod vzplanutí	$^{\circ}\text{C}$	205	ČSN 65 6212
Bod tuhnutí	$^{\circ}\text{C}$	-44	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

