

Valar Hitegear TO-4

SAE 10W, 30, 50

SPECIÁLNÍ PŘEVODOVÉ A HYDRAULICKÉ OLEJE

Valar Hitegear TO-4 jsou speciální oleje pro převodové mechanismy a hydraulické systémy stavebních a zemědělských strojů. Ojedinelá formulace se speciálními EP přísadami a protioděrovými přísadami zajišťuje vysokou únosnost mazacího filmu a velmi nízké opotřebení.

Jsou vhodné zejména pro převodovky, stavebních, zemědělských a dalších užitkových mobilních strojů, typu „Powershift“ (s řazením pod zatížením) a další převodové mechanismy. Jsou vhodné také do některých typů hydraulických systémů včetně „mokrych brzd“. Splňují požadavky výrobců strojů např. CATERPILLAR.

Valar Hitegear TO-4:

- vyznačují se ojedinělými mazacími schopnostmi
- udržují mazaná zařízení v čistotě
- mají dobrou odolnost proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- chrání všechny části mazaných zařízení proti opotřebení a korozi
- prodlužují životnost kotoučů spojky

Výkonová charakteristika:

CATERPILLAR TO-4

ALLISON C-4

Komatsu KES 07.868.1

ZF TE-ML-03C/07F

API CF/CF-2

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	SAE 10W	SAE 30	SAE 50	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	6,1	11,7	18,1	ČSN EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	35,3	98,0	192	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		115	108	103	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-38	-30	-15	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

