

Valar Hitegear UHP 75W-80

SAE 75W-80

MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear 75W-80 je mimořádně výkonný syntetický automobilový převodový olej s optimalizovanou formulací. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad nové koncepce a možností. Je vhodný pro mazání širokého spektra manuálně řazených převodovek, včetně převodovek synchronizovaných, osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů apod..

Valar Hitegear 75W-80:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot, čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- zaručuje výbornou slučitelnost se synchronizačními prvky a těsníci materiály
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

Výkonová charakteristika:

API GL-4/GL-5

MIL-L-2105E

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	9,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		130	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-47	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz



ISO 9001
ISO 14001
3EC
certified

Valar