

# Valar Hitegear UHP 75W-90

## SAE 75W-90

### MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ SYNTETICKÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear UHP 75W-90 je mimořádně výkonný syntetický automobilový převodový olej z širokým rozsahem použití. Je vyroben z vysoce jakostních syntetických základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad nové koncepce a možností. Je vhodný pro mazání, v nejšířším slova smyslu, širokého spektra manuálně řazených převodovek včetně převodovek synchronizovaných, pro mazání náprav, hypoidních převodů osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů apod..

#### Valar Hitegear UHP 75W-90:

- zaručuje velmi dobrou tekutost za nízkých teplot, čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- šetří pohonné hmoty
- zaručuje výbornou slučitelnost se synchronizačními prvky a těsnícími materiály
- umožňuje pro svoji univerzálnost zjednodušení sortimentu maziv
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

#### Výkonová charakteristika:

API GL-4/GL-5 (ASTM D7450-08)

API MT-1

ARVIN MERITOR 0-76-N

DAF

IVECO

MAN 341 Type E-3/Type Z-2

MAN 342 TYPE M-3

MAN M3343 Type S

Mack GO-J

MB-235.8

MIL-PRF-2105E

SAE J2360

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		171	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-50	ČSN 65 6072
Brookfield viscosity při -40°C	mPas	< 80 000	
Shear stability test /after shear viscosity (20h. KRL)		< -10%	CEC-L-45-A-99
Bod vzplanutí	°C	> 200	ČSN 65 6212

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

