

# Valar Hitegear UHP 80W-90

## SAE 80W-90

### MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÝ AUTOMOBILOVÝ PŘEVODOVÝ OLEJ

Valar Hitegear UHP 80W-90 je mimořádně výkonný automobilový převodový olej se širokým rozsahem použití. Je vyroben z vysoce jakostních speciálních základových olejů a moderních výkonných zušlechťujících přísad nové koncepce a možnosti. Je vhodný pro mazání, v nejširším slova smyslu, širokého spektra manuálně řazených převodovek včetně převodovek synchronizovaných, pro mazání náprav, hypoidních převodů osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů apod..

#### Valar Hitegear UHP 80W-90:

- zaručuje dobrou tekutost za nízkých teplot, čímž prodlužuje životnost mazaných dílů
- pro svoje ojedinělé vlastnosti chrání mazané díly proti opotřebení
- udržuje převodové mechanismy v čistotě
- zajišťuje maximální ochranu proti tvorbě úsad a proti oxidaci za vysokých teplot
- zaručuje výbornou slučitelnost se synchronizačními prvky a těsníci materiály
- umožňuje pro svoji univerzálnost zjednodušení sortimentu maziv
- prodlužuje výrazně životnost převodových ústrojí

#### Výkonová charakteristika:

API GL-1/2/3/4/5

API MT-1

MIL-L-2105E

MB 235.0

MAN 3343 Type M

Mack GO-J,

ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B

Scania STO 1:0

ARVIN MERITOR 0-76-N

DAF

IVECO

#### Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		115	ČSN 65 6218
Bod tuhnutí	°C	-30	ČSN 65 6072

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

