

Valar Intensive AW 2 EP

NLGI 2

SPECIÁLNÍ VÍCEÚČELOVÉ LITHNO-VÁPENATÉ PLASTICKÉ MAZIVO S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Valar Intensive AW 2 EP je speciální víceúčelové lithno-vápenaté vysokotlaké plastické mazivo vyrobené na bázi vysoce jakostních základových olejů a moderních zušlechťujících přísad s vynikajícími mazivostními vlastnostmi, vysokou přilnavostí a vysokou ochranou mazaného místa proti vodě a nečistotám.

Je určeno pro mazání podvozků nákladních automobilů a další mobilní techniky. Speciálně je vhodné pro mazání ložisek v lodní a námořní dopravě. Je možné jeho využití také pro mazání všech typů ložisek v průmyslu tam, kde je nutná vysoká ochrana ložiska proti nečistotám a vodě. Je schopno pracovat v širokém rozsahu teplot od -30° do 130°C .

Valar Intensive AW 2 EP:

- vyznačuje se extrémní přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- velmi dobře odolává vlivům vody a chrání ložisko proti nečistotám
- pracuje v širokém rozsahu teplot
- umožňuje snadný přechod z většiny typů plastických maziv

Charakteristika:

DIN 51 502 KP2K-30

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		2	
Zpevňovač (typ mýdla)		Li/Ca-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	260 - 295	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	$^{\circ}\text{C}$	min. 150	ČSN 65 6305

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

