

Valar Intensive CSL 000

NLGI 00/000

VÍCEÚČELOVÉ TEKUTÉ LITHNO-VÁPENATÉ PLASTICKÉ MAZIVO S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Valar Intensive CSL 000 je víceúčelové vysokotlaké tekuté lithno-vápenaté plastické mazivo zelené barvy. Je vyrobené na bázi vysoce jakostních základových olejů a moderních zušlechťujících přísad s vynikajícími mazivostními vlastnostmi, vysokou přilnavostí a vysokou ochranou mazaného místa proti vodě a nečistotám.

Je určeno zejména pro mazání podvozků nákladních automobilů a další mobilní techniky s centrálním mazáním. Je možné jeho využití také pro mazání všech typů ložisek v průmyslu tam, kde je nutná tekutost, vysoká ochrana ložiska proti vodě. Je schopno pracovat v širokém rozsahu teplot od -40° do 110°C.

Valar Intensive CSL 000 :

- vyznačuje se velmi přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- velmi dobře odolává vlivům vody a chrání ložisko proti nečistotám
- pracuje v širokém rozsahu teplot
- vhodnost použití při velmi nízkých teplotách
- dobrá dopravitelnost v centrálních systémech

Charakteristika:

ISO 6743/9 DCIB00/000

DIN 51 502 GP00/000G-40

odpovídá požadavkům MB list 264

MAN 283 LI-P000

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		00/000	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li/Ca-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	430 - 460	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>160	ČSN 65 6305
Rozsah provozních teplot	°C	-40 až 110	
Potlačitelnost při -35°C	hPa	<60	DIN 51 805

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s., Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

