

Valar Intensive EPC 0

NLGI 0

VYSOKOTLAKÉ LITHNÉ PLASTICKÉ MAZIVO

Valar Intensive EPC 0 je víceúčelové lithné plastické mazivo obsahující účinné vysokotlaké přísady zaručují výbornou ochranu proti opotřebení ložisek, která jsou vystavena střídavému zatížení nebo vibracím. Speciální inhibitory oxidace a antikorozi aditiva umožňují vynikající ochranu proti rzi, a to i ve vlhkém prostředí

Mazivo je vhodné zejména pro vysoce zatěžovaná kluzná a valivá ložiska průmyslových zařízení, stavebních strojů, traktorů, nákladních automobilů a dopravní techniky. průmyslových strojů a pro všechna centrální mazací zařízení.

Valar Intensive EPC 0 :

- vyznačuje se dobrou přilnavostí k mazaným místům
- má velmi dobrou mazací schopnost
- je charakterizováno vynikající mechanickou stálostí
- dobře odolává vlivům vody a má velmi dobrou opravitelnost a tekutost za nízkých teplot
- pracuje v širokém rozsahu teplot až do teploty 120°C
- umožňuje snadný přechod z většiny typů plastických maziv

Charakteristika:

DIN 51502 KP0K-30

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Stupeň konzistence dle NLGI		0	
Zpevňovadlo (typ mýdla)		Li-mýdlo	
Penetrace	(0,1 mm)	355 - 385	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	>160	ČSN 65 6305
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-30 – 120	

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci.

Výrobce a distributor:

Valar Czech Oil, a.s, Dopraváků 3, 184 00 Praha 8, Česká Republika

IČ: 43004211

www.valar.cz

